

ESPECIFICACIONES TELÉFONO LINKSYS SPA 303



Basado en el protocolo SIP con 2 puertos Ethernet, el teléfono IP Cisco SPA 303 ha sido pensado para garantizar una interoperabilidad total con los equipos de los principales proveedores VoIP.

Su pantalla LCD gráfica monocromo 128 x 64 píxeles permite un uso más intuitivo y más eficaz. Con el Cisco SPA 303, su instalación VOIP será más segura gracias al uso de protocolos de encriptación.

Características del teléfono:

- Teléfono IP 3 líneas
- Display LCD gráfico monocromo 128 x 64 pixels
- 2 puertos LAN Ethernet
- Estatus de línea: indica línea activa, nombre y número
- Altavoz con tecla especial
- Toma jack 2.5 mm con tecla iluminada para poder conectar unos [auriculares profesionales](#).
- Indicación de mensaje de voz en espera
- Tecla de llamada en espera
- Música para llamada en espera
- Identificación de llamada
- Transferencia de llamadas
- Conferencia a 3
- Bloqueo de llamadas: anónimas y números predefinidos
- Historial de llamadas (60 entradas): llamadas salientes, perdidas y entrantes.
- Agenda (100 contactos)
- Múltiple sonido con tonos descargables.
- Historial de llamadas con duración, hora de llamada.
- Melodías distintas en función del número de llamada
- 10 melodías recargables
- Codificación de comunicaciones vocales para una seguridad máxima.
- Incluye alimentación